

BioFAI PK - 2

			Fettavskiljare		Sidan	
Kod	Rev	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PM		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem				
PMB		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium				
PMB. 223		Fettavskiljare				
		Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerat biologiskt reningssteg och inbyggd pumpkammare. För inomhusföreggning	1 st			
		Dimensionerande flöde max 2 l/s Fabr. Bioteria BioFAI PK 2 inkl. GOR BioSystem™ Modell 200-i				
		Anslutningar DN 110, luftning DN 110				
		Lyfthöjd _____m Trycklängd _____m Slangdim. PEM _____				
		Styrskåpet GOR Control 40 och produktkärl med 500 doser BioGOR ska placeras invid fettavskiljare.	1 st			
		Avskiljaren förses med nivåövervakare GOR Overflow™, med givare ES 4 samt bräddningsgivare R6.	1 st			
		En fast tömningsledning DN 75 med 20 ‰ fall mot avskiljaren monteras från husfasad fram till fettavskiljaren.				
		En lös tömnings slang DN 75 i flexibel PVC kopplas på den fasta tömningsledningen och används vid tömning av BioFAI fettavskiljaren.				
		Kopplingsbox för tömning B250 x D250 x H400mm monteras vid husfasad.				
		Bioteria tel. 08-540 889 00				

BioFAI PK - 4

		Fettavskiljare			Sidan	
Kod	Rev	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PM		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem				
PMB		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium				
PMB. 223		Fettavskiljare				
		<p>Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerat biologiskt reningssteg och inbyggd pumpkammare. För inomhusföreggning</p> <p>Dimensionerande flöde max 4 l/s Fabr. Bioteria BioFAI PK 4 inkl. GOR BioSystem™ Modell 400-i</p> <p>Anslutningar DN 110, luftning DN 110</p> <p>Lyfthöjd _____m Trycklängd _____m Slangdim. PEM _____</p> <p>Styrskåpet GOR Control 40 och produktkärl med 500 doser BioGOR ska placeras invid fettavskiljare.</p> <p>Avskiljaren förses med nivåövervakare GOR Overflow™, med givare ES 4 samt bräddningsgivare R6.</p> <p>En fast tömningsledning DN 75 med 20 ‰ fall mot avskiljaren monteras från husfasad fram till fettavskiljaren.</p> <p>En lös tömnings slang DN 75 i flexibel PVC kopplas på den fasta tömningsledningen och används vid tömning av BioFAI fettavskiljaren.</p> <p>Kopplingsbox för tömning B250 x D250 x H400mm monteras vid husfasad.</p> <p>Bioteria tel. 08-540 889 00</p>	1 st			
				1 st		
				1 st		

BioFAI PK - 7

			Fettavskiljare		Sidan	
Kod	Rev	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PM		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem				
PMB		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium				
PMB. 223		Fettavskiljare				
		Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerat biologiskt reningssteg och inbyggd pumpkammare. För inomhusförggning	1 st			
		Dimensionerande flöde max 7 l/s Fabr. Bioteria BioFAI PK 7 inkl. GOR BioSystem™ Modell 700-i				
		Anslutningar DN 160, luftning DN 110				
		Lyfthöjd _____m Trycklängd _____m Slangdim. PEM _____				
		Styrskåpet GOR Control 40 och produktkärl med 500 doser BioGOR ska placeras invid fettavskiljare.	1 st			
		Avskiljaren förses med nivåövervakare GOR Overflow™, med givare ES 4 samt bräddningsgivare R6.	1 st			
		En fast tömningsledning DN 75 med 20 ‰ fall mot avskiljaren monteras från husfasad fram till fettavskiljaren.				
		En lös tömnings slang DN 75 i flexibel PVC kopplas på den fasta tömningsledningen och används vid tömning av BioFAI fettavskiljaren.				
		Kopplingsbox för tömning B250 x D250 x H400mm monteras vid husfasad.				
		Bioteria tel. 08-540 889 00				

BioFAI PK - 10

			Fettavskiljare		Sidan	
Kod	Rev	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PM		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem				
PMB		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium				
PMB. 223		Fettavskiljare				
		Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerat biologiskt reningssteg och inbyggd pumpkammare. För inomhusförggning	1 st			
		Dimensionerande flöde max 10 l/s Fabr. Bioteria BioFAI PK 10 inkl. GOR BioSystem™ Modell 1000-i				
		Anslutningar DN 160, luftning DN 110				
		Lyfthöjd _____m Trycklängd _____m Slangdim. PEM _____				
		Styrskåpet GOR Control 40 och produktkärl med 500 doser BioGOR ska placeras invid fettavskiljare.	1 st			
		Avskiljaren förses med nivåövervakare GOR Overflow™, med givare ES 4 samt bräddningsgivare R6.	1 st			
		En fast tömningsledning DN 75 med 20 ‰ fall mot avskiljaren monteras från husfasad fram till fettavskiljaren.				
		En lös tömnings slang DN 75 i flexibel PVC kopplas på den fasta tömningsledningen och används vid tömning av BioFAI fettavskiljaren.				
		Kopplingsbox för tömning B250 x D250 x H400mm monteras vid husfasad.				
		Bioteria tel. 08-540 889 00				

BioFAI PK - 15

			Fettavskiljare		Sidan	
Kod	Rev	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PM		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem				
PMB		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium				
PMB. 223		Fettavskiljare				
		<p>Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerat biologiskt reningssteg och inbyggd pumpkammare. För inomhusföreggning</p> <p>Dimensionerande flöde max 15 l/s Fabr. Bioteria BioFAI PK 15 inkl. GOR BioSystem™ Modell 1500-i</p> <p>Anslutningar DN 220, luftning DN 110</p> <p>Lyfthöjd _____m Trycklängd _____m Slangdim. PEM _____</p>	1 st			
		<p>Styrskåpet GOR Control 40 och produktkärl med 500 doser BioGOR ska placeras invid fettavskiljare.</p>	1 st			
		<p>Avskiljaren förses med nivåövervakare GOR Overflow™, med givare ES 4 samt bräddningsgivare R6.</p>	1 st			
		<p>En fast tömningsledning DN 75 med 20 ‰ fall mot avskiljaren monteras från husfasad fram till fettavskiljaren.</p>				
		<p>En lös tömnings slang DN 75 i flexibel PVC kopplas på den fasta tömningsledningen och används vid tömning av BioFAI fettavskiljaren.</p>				
		<p>Kopplingsbox för tömning B250 x D250 x H400mm monteras vid husfasad.</p>				
		<p>Bioteria tel. 08-540 889 00</p>				