

TraFAI - 2

Kod	Rev	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PM		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem				
PMB		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium				
PMB.2 23		<p>Fettavskiljare</p> <p>Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten. Förberedd för GOR BioSystem för inomhusförggning</p> <p>Dimensionerande flöde max 2 l/s Fabr. Bioteria TraFAI 2</p> <p>Anslutningar DN 110, luftning DN 110</p> <p>Avskiljaren förses med nivåövervakare GOR Overflow™, med givare ES 4 samt bräddningsgivare R6.</p> <p>En fast tömningsledning DN 75 med 20 ‰ fall mot avskiljaren monteras från husfasad fram till fettavskiljaren.</p> <p>En lös tömnings slang DN 75 i flexibel PVC kopplas på den fasta tömningsledningen och används vid tömning av BioFAI fettavskiljaren.</p> <p>Kopplingsbox för tömning B250 x D250 x H400mm monteras vid husfasad.</p> <p>Bioteria tel. 08-540 889 00</p>	1 st			
				1 st		

TraFAI - 4

Kod	Rev	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PM		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem				
PMB		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium				
PMB.2 23		<p>Fettavskiljare</p> <p>Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten. Förberedd för GOR BioSystem för inomhusfärgning.</p> <p>Dimensionerande flöde max 4 l/s Fabr. Bioteria TraFAI 4</p> <p>Anslutningar DN 110, luftning DN 110</p> <p>Avskiljaren förses med nivåövervakare GOR Overflow™, med givare ES 4 samt bräddningsgivare R6.</p> <p>En fast tömningsledning DN 75 med 20 ‰ fall mot avskiljaren monteras från husfasad fram till fettavskiljaren.</p> <p>En lös tömnings slang DN 75 i flexibel PVC kopplas på den fasta tömningsledningen och används vid tömning av BioFAI fettavskiljaren.</p> <p>Kopplingsbox för tömning B250 x D250 x H400mm monteras vid husfasad.</p> <p>Bioteria tel. 08-540 889 00</p>	1 st			

TraFAI - 7

Kod	Rev	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PM		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem				
PMB		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium				
PMB.2 23		<p>Fettavskiljare</p> <p>Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten. Förberedd för GOR BioSystem för inomhusfärgning.</p> <p>Dimensionerande flöde max 7 l/s Fabr. Bioteria TraFAI 7</p> <p>Anslutningar DN 160, luftning DN 110</p> <p>Avskiljaren förses med nivåövervakare GOR Overflow™, med givare ES 4 samt bräddningsgivare R6.</p> <p>En fast tömningsledning DN 75 med 20 ‰ fall mot avskiljaren monteras från husfasad fram till fettavskiljaren.</p> <p>En lös tömnings slang DN 75 i flexibel PVC kopplas på den fasta tömningsledningen och används vid tömning av BioFAI fettavskiljaren.</p> <p>Kopplingsbox för tömning B250 x D250 x H400mm monteras vid husfasad.</p> <p>Bioteria tel. 08-540 889 00</p>	1 st			

TraFAI - 10

			Fettavskiljare		Sidan	
Kod	Rev	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PM		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem				
PMB		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium				
PMB.2 23		<p>Fettavskiljare</p> <p>Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten. Förberedd för GOR BioSystem för inomhusförggning.</p> <p>Dimensionerande flöde max 10 l/s Fabr. Bioteria TraFAI 10</p> <p>Anslutningar DN 160, luftning DN 110</p> <p>Avskiljaren förses med nivåövervakare GOR Overflow™, med givare ES 4 samt bräddningsgivare R6.</p> <p>En fast tömningsledning DN 75 med 20 ‰ fall mot avskiljaren monteras från husfasad fram till fettavskiljaren.</p> <p>En lös tömnings slang DN 75 i flexibel PVC kopplas på den fasta tömningsledningen och används vid tömning av BioFAI fettavskiljaren.</p> <p>Kopplingsbox för tömning B250 x D250 x H400mm monteras vid husfasad.</p> <p>Bioteria tel. 08-540 889 00</p>	1 st			
			1 st			

TraFAI - 15

Kod	Rev	Text	Enhet	Mängd	å-pris	Kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PM		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium i rörsystem				
PMB		Apparater för rening eller behandling av fast, flytande eller gasformigt medium				
PMB.2		Fettavskiljare				
23		<p>Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen GAP för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten. Förberedd för GOR BioSystem för inomhusförggning.</p> <p>Dimensionerande flöde max 15 l/s Fabr. Bioteria TraFAI 15</p> <p>Anslutningar DN 220, luftning DN 110</p> <p>Avskiljaren förses med nivåövervakare GOR Overflow™, med givare ES 4 samt bräddningsgivare R6.</p> <p>En fast tömningsledning DN 75 med 20 ‰ fall mot avskiljaren monteras från husfasad fram till fettavskiljaren.</p> <p>En lös tömnings slang DN 75 i flexibel PVC kopplas på den fasta tömningsledningen och används vid tömning av BioFAI fettavskiljaren.</p> <p>Kopplingsbox för tömning B250 x D250 x H400mm monteras vid husfasad.</p> <p>Bioteria tel. 08-540 889 00</p>	1 st			
			1 st			