



Bioterapia VENT BioSystem, TraHOOD, BioHOOD, Ventilex Släcksystem

Beskrivningstexter

Tillverkare: Bioterapia Technologies AB
Produktblad upprättad av: Pierre Blankenburg
Datum: 2022-06-20

	Sida
Bioterapia VENT BioSystem	
Bioterapia VENT BioSystem. Biologiskt fettnedbrytande system.	2
BioHOOD. Köskåpor utrustade med Bioterapia VENT BioSystem.	
BioHOOD FV. Frånluftskåpa monterad mot vägg.	2
BioHOOD FV-LT. Frånluftskåpa för låga takhöjder monterad mot vägg.	3
BioHOOD FSV. Frånluftskåpa med styrluft monterad mot vägg.	3
BioHOOD FSTV. Frånluftskåpa med styrluft och tilluft monterad mot vägg.	4
BioHOOD FC. Frånluftskåpa av centrummodell för köksöar.	4
BioHOOD FC-LT. Frånluftskåpa av centrummodell för köksöar och låga takhöjder.	5
BioHOOD FSC. Frånluftskåpa med styrluft av centrummodell för köksöar.	5
BioHOOD FSTC. Frånluftskåpa med styrluft och tilluft av centrummodell för köksöar.	6
TraHOOD. Köskåpor förberedda att utrustas med Bioterapia VENT BioSystem.	
TraHOOD FV. Frånluftskåpa monterad mot vägg.	6
TraHOOD FV-LT. Frånluftskåpa för låga takhöjder monterad mot vägg.	7
TraHOOD FSV. Frånluftskåpa med styrluft monterad mot vägg.	7
TraHOOD FSTV. Frånluftskåpa med styrluft och tilluft monterad mot vägg.	8
TraHOOD FC. Frånluftskåpa av centrummodell för köksöar.	8
TraHOOD FC-LT. Frånluftskåpa av centrummodell för köksöar och låga takhöjder.	9
TraHOOD FSC. Frånluftskåpa med styrluft av centrummodell för köksöar.	9
TraHOOD FSTC. Frånluftskåpa med styrluft och tilluft av centrummodell för köksöar.	10
Värme, Kondens och Diskkåpor.	
TraHOOD FDK. Värme och Kondenskåpa med kondenseringsplåtar.	10
TraHOOD FDH. Värme och Kondenskåpa.	10
Tilluftsdon.	
TraHOOD TL. Tilluftsplenum.	11
Släcksystem.	
Ventilex EB. Elektroniskt släcksystem för Storkökskåpor.	11
Ventilex SB. Mekaniskt släcksystem för Storkökskåpor.	11



Bioterapia VENT BioSystem.

UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL DIVERSE UTRUSTNINGAR I STORKÖK.

Fettnedbrytande system i im-kanaler för storkök med Bioterias VENT BioSystem Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Fabrikat Bioterapia VENT BioSystem Modeller: F= filterhus, I= im-kanal, X=VÅV

Dessa kan användas i olika varianter typ FIX AS (apparatskåp) och produktkärl med 500 doser Bio-V skall placeras i frostfritt utrymme (tex Kök, Städutrymme, Fläktrum, UC eller liknande) och kanalisering max 25meter för tillhörande slangar dras från styrsåp till filterhus, im-kanaler och ev värmewäxlare. KV framdrages diameter 22mm avslutas med kulventil och backventil samt VU dubbeluttag 10A ska finnas framdraget i närheten (0,5m) från placering av AS.

OBS! stickat förfilter av metall 50mm tjockt, monteringsdel tillverkas lokalt, ska monteras innan FL Filter i FTX-aggregat. Ingår i Ventilationsaggregat leveransen.

Vid genomgång av brandceller för Bioterias montageslang, ska det tas upp ett hål i diameter 50mm för Bioterias kanalisering, brandcellstättning utförs av annan entreprenör.

Kontakta Bioterapia tel. 08-540 889 00 i god tid innan köksåpor installeras.

BioHOOD FV. Frånluftskåpa monterad mot vägg.

Frånluftskåpa BioHOOD FV av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1000 - 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)

Djup 1000 - 1500 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioterapia VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioterapia Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioterapia Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Komplet med styr & apparatsåp för släcktube, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.



BioHOOD FV-LT. Frånluftskåpa för låga takhöjder monterad mot vägg.
Frånluftskåpa BioHOOD FV-LT av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 700 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)

Djup 700 – 1200 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioterapia VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioterapia Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Infälld LED belysning i tåthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioterapia Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Kompletterat med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

BioHOOD FSV. Frånluftskåpa med styrluft monterad mot vägg.
Frånluftskåpa med styrluft BioHOOD FSV av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)

Djup 1000 – 1500 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioterapia VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioterapia Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%.

Infälld LED belysning i tåthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioterapia Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Kompletterat med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

**BioHOOD FSTV.** Frånluftsååpa med styrluft och tilluft monterad mot vägg.

Frånluftsååpa med styrluft och tilluft BioHOOD FSTV av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två ååpor med öppna gavlar)

Djup 1200 – 1600 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av ååpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioterapia VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioterapia Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflådet sänkas med upp till 20%.

Infälld LED belysning i tåthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjåll och måttutag.

Öppningsbar frontpanel TL för enkel rengöring.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioterapia Ventilex SB Slåcksystem monterat i ååpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad slåckfunktion och spridning av bioprodukt. Komplet med styr & apparatskåp för slåcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

BioHOOD FC. Frånluftsååpa av centrummodell för köksåar.

Frånluftsååpa BioHOOD FC av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två ååpor med öppna gavlar)

Djup 1600 – 2600 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av ååpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioterapia VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioterapia Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Infälld LED belysning i tåthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjåll och måttutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioterapia Ventilex EB Slåcksystem monterat i ååpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad slåckfunktion och spridning av bioprodukt. Komplet med styr & apparatskåp för slåcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

**BioHOOD FC-LT.** Frånluftsåpa av centrummodell för köksöar och låga takhöjder.

Frånluftsåpa BioHOOD FC-LT för låga takhöjder av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två åpor med öppna gavlar)

Djup 1400 – 2000 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av åpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i åpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Komplet med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

BioHOOD FSC. Frånluftsåpa med styrluft av centrummodell för köksöar.

Frånluftsåpa med styrluft BioHOOD FSC av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två åpor med öppna gavlar)

Djup 2000 – 2800 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av åpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%.

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i åpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Komplet med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

**BioHOOD FSTC.** Frånluftsåpna med styrluft och tilluft av centrummodell för köksöar.

Frånluftsåpna med styrluft och tilluft BioHOOD FSTC av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)

Djup 2400 – 2800 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustat med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioterapia VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioterapia Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflödet sänkas med upp till 20%.

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.

Öppningsbar frontpanel TL för enkel rengöring.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioterapia Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Kompletterat med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

TraHOOD FV. Frånluftsåpna monterad mot vägg.

Frånluftsåpna TraHOOD FV av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)

Djup 1000 – 1500 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioterapia VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioterapia Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioterapia Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Kompletterat med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

**TraHOOD FV-LT.** Frånluftsåpa för låga takhöjder monterad mot vägg.

Frånluftsåpa TraHOOD FV-LT för låga takhöjder av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 700 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)

Djup 700 – 1200 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioterapia VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioterapia Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Infälld LED belysning i tåthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioterapia Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Kompletterat med styr & apparatskåp för släcktube, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

TraHOOD FSV. Frånluftsåpa med styrluft monterad mot vägg.

Frånluftsåpa med styrluft TraHOOD FSV av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)

Djup 1000 – 1500 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioterapia VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioterapia Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%.

Infälld LED belysning i tåthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioterapia Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Kompletterat med styr & apparatskåp för släcktube, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

**TraHOOD FSTV.** Frånluftsååpa med styrluft och tilluft monterad mot vägg.

Frånluftsååpa med styrluft och tilluft TraHOOD FSTV av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två ååpor med öppna gavlar)

Djup 1200 – 1600 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av ååpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioterapia VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioterapia Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflådet sänkas med upp till 20%.

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och måttutag.

Öppningsbar frontpanel TL för enkel rengöring.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioterapia Ventilex EB Släcksystem monterat i ååpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Komplet med styr & apparatsååp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

TraHOOD FC. Frånluftsååpa av centrummodell för köksåår.

Frånluftsååpa TraHOOD FC av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två ååpor med öppna gavlar)

Djup 1600 – 2600 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av ååpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioterapia VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioterapia Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och måttutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioterapia Ventilex EB Släcksystem monterat i ååpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Komplet med styr & apparatsååp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

**TraHOOD FC-LT.** Frånluftskåpa av centrummodell för köksöar och låga takhöjder.

Frånluftskåpa TraHOOD FC-LT för låga takhöjder av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)

Djup 1400 – 2000 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Infälld LED belysning i tåthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Kompletterat med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

TraHOOD FSC. Frånluftskåpa med styrluft av centrummodell för köksöar.

Frånluftskåpa med styrluft TraHOOD FSC av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)

Djup 2000 – 2800 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid justering kan frånluftsflädet sänkas med upp till 20%.

Infälld LED belysning i tåthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Kompletterat med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

**TraHOOD FSTC.** Frånluftsååpa med styrluft och tilluft av centrummodell för köksöar.

Frånluftsååpa med styrluft och tilluft TraHOOD FSTC av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två ååpor med öppna gavlar)

Djup 2400 – 2800 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av ååpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Filterhus utrustas med Biologiskt fettreduceringssystem: Bioteria VENT BioSystem, Automatiskt och biologisk rengöring av filterhus, im-kanaler samt värmeåtervinnings växlare i storköksventilation.

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter med filtrering av fettparticklar ned till 5µm, hela filtret är utfört i rostfritt stål. Filtret är utvecklat för att Bioterias VENT BioSystems doseringsmunstycken ska kunna monteras i filterhus.

Styrluftsfläkt. Integrerad styrluftsfläkt, vid injustering kan frånluftsflådet sänkas med upp till 20%.

Infälld LED belysning i tåthetsklass IP 65.

Frånluftsanslutningar med spjäll och måttutag.

Öppningsbar frontpanel TL för enkel rengöring.

Ventil för fett tömning, för anslutning mot avlopp.

Bioteria Ventilex EB Släcksystem monterat i ååpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Komplet med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal.

TraHOOD FDK. Värme och Kondensååpa med kondenseringsplåtar.

Värme och Kondensååpa TraHOOD FDK av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två ååpor med öppna gavlar)

Djup 1000 – 1500 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av ååpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Belysning i tåthetsklass IP 66.

Frånluftsanslutningar med spjäll och måttutag.

Nedtagbart vattenkårl, vid stora vatten/ångmångder Ventil för tömning, för anslutning mot avlopp.

TraHOOD FDH. Värme och Kondensååpa.

Kondensååpa TraHOOD FDH av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 1000 – 2000 mm (vid längre längder tillverkas två ååpor med öppna gavlar)

Djup 700 – 1200 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet

Täckmantel från överkant av ååpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Belysning i tåthetsklass IP 66.



TraHOOD TL. Tilluftsplenum.

Tilluftsplenum TraHOOD TD av fabrikat Bioterapia i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Mått:

Längd 500 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)

Djup 300 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Täckmantel från överkant av kåpa till undertak. Höjd: ___ mm.

Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65.

Injusteringsspjäll.

Öppningsbar frontpanel för enkel rengöring.

Ventilex SB. Elektroniskt släcksystem för Storkökskåpor.

Bioterapia Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Komplet med styr & apparatskåp för släcktuber, elektroniskt detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot im-kanal.

Ventilex SB. Mekaniskt släcksystem för Storkökskåpor.

Bioterapia Ventilex EB Släcksystem monterat i kåpa enligt Ventilex installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt. Komplet med apparatskåp för släcktuber, detekteringssystem samt spridare riktade mot köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot im-kanal.