

Collector CR-F

Fristående fettavskiljare för installation inomhus

- 100% polyeten
- Tillverkad och CE-märkt enligt EN-1825-1





Produktbeskrivning

Tillverkad i rotationsgjuten polyeten.
För fristående frostfri installation inomhus.
Med integrerat slamfång samt två inspektionslock med snabbstängande lås och gummیتätning för en helt luktfri användning.

Tanken är gjuten i en del och är 100% tät och fri från korrosion.

Vi kan leverera valfri koppling för tömningsbil som tillbehör.

Vi kan leverera följande tillbehör:

- Tömnings-skåp lågbyggande
- Fast tömningsrör dn 75
- Inbyggt renspolningssystem
- Högnivåalarm
- Tömningslarm
- Tömningsmodul inkl. pump och styrskåp
- Återfyllningsmodul inkl. magnetventil och styrskåp
- Tömningsventiler

Flödestestade enligt EN-1825-1 med godkända resultat av Danskt Teknologiskt Institut.

Modellspecifikationer

Artikelnummer CR-F	-0002	-0003	-0004	-0005	-0007	-0010
Dimensionerande flöde (liter/s)	2	3	4	5,5	7	10
Total volym (liter)	600	650	800	1100	1350	1900
Slamfång, volym (liter)	200	300	400	550	700	1000
Fettutrymme, volym (liter)	100	120	160	210	280	400
Avskilt vatten, volym (liter)	400	300	400	550	650	900
Torrsvikt (kg)	69	74	87	120	135	181
Nominell storlek	NS 2	NS 3	NS 4	NS 5	NS 7	NS 10

Dimensioner och ingående delar (Alla mått i mm om ej annat anges)

Artikelnummer CR-F	-0002	-0003	-0004	-0005	-0007	-0010
L1 Total längd	1860	1860	2240	1860	2270	2940
L Längd	1500	1500	1880	1500	1910	2590
B Bredd	680	680	680	940	940	940
H1 Höjd	1480	1480	1480	1705	1705	1705
h1 Inloppsror, höjd till vattengång	1055	1055	1055	1255	1255	1255
h2 Utloppsror, höjd till vattengång	985	985	985	1185	1185	160
d1/d2 Inlopp/utlopp yttre diameter	110	110	110	160	160	160
d3 Tömningsror, yttre diameter	75	75	75	75	75	75

