

Fettavskiljare inomhus - BioFAI

VVS & Kyla 22 AMA-kod	Text	Enhet	Mängd
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT		
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM		
PMB.223	<p>Fettavskiljare</p> <p>Fettavskiljare med integrerad biologisk rening, inomhus Prefabricerad fettavskiljare av delvis återvunnen PE för avskiljning av fetthaltigt avloppsvatten med integrerat bioteknologiskt reningssteg. För inomhusförläggning.</p> <p>Dimensionerande flöde max: ___ l/s Fabrikat Bioteria BioFAI PE ___ inklusive GOR BioSystem Modell: ___</p> <p>Mått: B ___ x D ___ x H ___ mm Fettavskiljare ska kunna mått-anpassas, delas, samt svetsas på plats vid installation. Anslutningar DN ___, avluftning DN ___</p> <p>Styrutrustning GOR Control ___ placeras i utrymme ___ inkl. 1000 doser. Styrutrustning ska placeras invid fettavskiljare.</p> <p>Nivåövervakare Avskiljaren ska förses med nivåövervakare. Fabrikat Bioteria GOR Overflow, med givare ES 4 samt bräddningsgivare R6.</p> <p>Tömningsledning, fast En fast tömningsledning DN 75 med 2% fall mot avskiljaren ska monteras från husfasad fram till fettavskiljaren.</p> <p>Tömnings slang En tömnings slang DN 75 i flexibel PVC ska kunna kopplas på den fasta tömningsledningen.</p> <p>Tömnings skåp utanpåliggande Tömnings skåp infälld Tömnings skåp av fabrikat Bioteria Copula C-V ska monteras vid husfasad. Mått utanpåliggande: B357 x D118 x H357mm Mått infälld: B357 x D36 x H357mm</p>	<p>___ st</p> <p>___ st</p> <p>___ st</p> <p>___ st</p> <p>___ st</p> <p>___ st</p>	

Fettavskiljare inomhus - Beskrivningstexter

	Bioteria tel. 08-540 889 00		
--	-----------------------------	--	--